



„ConnectLife“

„Wi-fi“ prisijungimo instrukcija

Hisense

Oficialus **Hisense** Oro kondicionierių ir šilumos siurblių atstovas Lietuvoje **FROST PRO**

pardavimai@frostpro.lt

info@hisenselietuva.eu

Operacinė sistema

Toliau pateikiamos minimalios specifikacijos, kurių reikia norint sėkmingai paleisti programą išmaniajame telefone:

- Išmaniojo telefono sistemos reikalavimai

Operacinė sistema	Android	iOS
OS versija	Nuo Android 6	Nuo iOS 11
Resoliuzija	Nuo 1920*1080	Nuo 960*640

- Belaidžio maršrutizatoriaus reikalavimai

Standartas	IEEE 802.11b/g/n
Dažnių diapazonas	2.402-2.483.5GHz
Saugumas	128 bits WPA-PSK/WPA2-PSK
Išėjimo galia	802.11b: 11dBM(11Mbps) 802.11g: 15dBM(54Mbps) 802.11n: 11dBM(72.2Mbps)
Duomenų perdavimo sparta	802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: 72.2Mbps
Jautrumas	802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: 72.2Mbps
Moduliavimas	QPSK+OFDM

Kaip įdiegti ConnectLife

Išmaniajame telefone ieškokite „ConnectLife“ programos „Google Play Store“ arba „Apple App Store“. Vykdykite instrukcijas, norėdami atsisiųsti ir įdiegti programą. Arba nuskaitykite žemiau esantį QR kodą.



Android QR kodas



iOS QR kodas

Pridėkite Hisense įrenginį

- Atidarykite programą „ConnectLife“;
- Eikite į meniu ir viršutiniame kairiajame kampe ➡ **Prietaisai** ➡ „+“ ➡ **Pridėti įrenginį**;
- Sekite žingsnių seką telefono ekrane;
- Toliau įjunkite įrenginį į poravimo režimą: 6 kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką „SWING“ tuomet 5 kartus pasigirs garsinis signalas, palaukite, kol ekrane pasirodys „77“;
- Programėlėje atsiras Jūsų įrenginys, paspauskite prijungti;
- Esant apsaugotam Wi-Fi ryšiui, programėlę gali paprašyti įvesti Wi-Fi tinklo slaptažodį;
- Sekite žingsnius telefono ekrane.
- Sveikiname, Jūsų įrenginys nuo šiol lengvai valdomas Jūsų išmaniuoju įrenginiu.

